

| Modello     | POTENZA MAX KVA |       | MOTORE      |         |                  |            |                   |                       | DIMENSIONI    | PESO   | RUMOROSITA' |
|-------------|-----------------|-------|-------------|---------|------------------|------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------|-------------|
|             | 400 v           | 230 v | Tipo        | N. Cil. | Cilindrata cc.   | Potenza Cv | Serbatoio Lt      | Consumo Lt/h          | L X L X A mm. | Kg.    | Lwa         |
| GP 2500M/RM | /               | 2,2   | ROBIN EH 17 | 1       | 172              | 4          | 3,6               | 1                     | 600x360x510   | 45     | 98          |
| GP 4000M/RM | /               | 3,5   | ROBIN EH 25 | 1       | 251              | 6,2        | 6                 | 1,8                   | 700x480x600   | 60     | 98          |
| GP 6000M/RM | /               | 6     | ROBIN EH 41 | 1       | 404              | 9,4        | 7                 | 2,8                   | 800x530x660   | 83     | 98          |
| GP 6000T/RM | 6,5             | 4,5   | ROBIN EH 41 | 1       | 404              | 9,4        | 7                 | 2,8                   | 800x530x660   | 86     | 98          |
| Model       | 400 v           | 230 v | Model       | N. Cyl. | Displacement cc. | Power Hp   | Tank capacity Lt. | Fuel consumption Lt/h | L x W x H mm. | Kg.    | Lwa         |
|             | MAX POWER KVA   |       | ENGINE      |         |                  |            |                   |                       | DIMENSIONS    | WEIGHT | NOISE LEVEL |

| Dotazione di serie<br>Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard   | Configurazioni diverse<br>Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent                          |
|--|---|
| Interruttore differenziale (solo per modelli trifase) / Earth fault device (on three phase models only)<br>Thermischer Schutzschalter (nur für dreiphasige Modelle) / Interrupteur différentiel (seulement pour modèles triphasés) | Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage<br>Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents |
| Interruttore magnetotermico / Magnetothermic circuit breaker<br>Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique  | Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions<br>Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz   |
| Presse 16A 230V / Socket 16A 230V<br>Steckdose 16A 230v / Prise de 16A 230v  | Accessori a richiesta<br>Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande                            |
| Presse 16A 400V / Socket 16A 400V<br>Steckdose 16A 400v / Prise de 16A 400v  | Carrello / Trolley / Fahrgestell / Chariot  |
| Protezione olio / Oil sensor<br>Öldruck-Kontrolllampe / Sécurité manque d'huile  |   |
| Gancio di sollevamento / Lifting hook<br>Kranöse / Crochet de soulèvement  |   |



| Modello     | POTENZA MAX KVA |       | MOTORE      |         |                  |            |                   |                       | DIMENSIONI    | PESO   | RUMOROSITA' |
|-------------|-----------------|-------|-------------|---------|------------------|------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------|-------------|
|             | 400 v           | 230 v | Tipo        | N. Cil. | Cilindrata cc.   | Potenza Cv | Serbatoio Lt      | Consumo Lt/h          | L X L X A mm. | Kg.    | Lwa         |
| GP 4000M/RE | /               | 3,5   | ROBIN EH 25 | 1       | 251              | 6,2        | 6                 | 1,8                   | 900x530x730   | 105    | 98          |
| GP 6000M/RE | /               | 6     | ROBIN EH 41 | 1       | 404              | 9,4        | 7                 | 2,8                   | 900x530x730   | 125    | 98          |
| GP 6000T/RE | 6,5             | 4,5   | ROBIN EH 41 | 1       | 404              | 9,4        | 7                 | 2,8                   | 900x530x730   | 128    | 98          |
| Model       | 400 v           | 230 v | Model       | N. Cyl. | Displacement cc. | Power Hp   | Tank capacity Lt. | Fuel consumption Lt/h | L x W x H mm. | Kg.    | Lwa         |
|             | MAX POWER KVA   |       | ENGINE      |         |                  |            |                   |                       | DIMENSIONS    | WEIGHT | NOISE LEVEL |

| Dotazione di serie<br>Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard   | Configurazioni diverse<br>Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent                          |
|--|---|
| Interruttore differenziale (solo per modelli trifase) / Earth fault device (on three phase models only)<br>Thermischer Schutzschalter (nur für dreiphasige Modelle) / Interrupteur différentiel (seulement pour modèles triphasés) | Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage<br>Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents |
| Interruttore magnetotermico / Magnetothermic circuit breaker<br>Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique  | Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions<br>Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz   |
| Presse 16A 230V / Socket 16A 230V<br>Steckdose 16A 230v / Prise de 16A 230v  | Accessori a richiesta<br>Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande                            |
| Presse 16A 400V / Socket 16A 400V<br>Steckdose 16A 400v / Prise de 16A 400v  | Carrello / Trolley / Fahrgestell / Chariot  |
| Voltmetro / Voltmeter / Voltmeter / Voltmètre  |   |
| Batteria incorporata / Incorporated battery<br>Elektrostart mit Batterie / Batterie incorporée   |   |
| Protezione olio / Oil sensor<br>Öldruck-Kontrolllampe / Sécurité manque d'huile  |   |
| Gancio di sollevamento / Lifting hook<br>Kranöse / Crochet de soulèvement  |   |

