

Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	400 v	230 v	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Gr/kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 10A/LA	11	3,5	LOMBARDINI 9 LD 625	2	1248	14,6	70	245	1850x700x1000	400	/
GP 20A/VA	22	7	VM SUN 2105	2	1992	28	70	225	1850x700x1000	600	/
GP 30A/VA	33	11	VM SUN 3105	3	2987	42	70	223	1850x700x1000	700	/
Model	400 v	230 v	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	400 v	230 v	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Gr/kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 10A/LW	10	3,3	LOMBARDINI LDW 1204	2	1222	14	70	260	1750x700x1020	400	/
GP 10A/YW	10	3,3	YANMAR 3TNE 78A	3	1204	14	70	230	1750x700x1020	400	/
GP 15A/LW	15	5	LOMBARDINI LDW 1503	3	1551	19	70	260	1750x700x1020	450	/
GP 15A/YW	15	5	YANMAR 3TNE 88	3	1642	19	70	230	1750x700x1020	450	/
GP 20A/LW	20	7	LOMBARDINI LDW 2004	4	2068	26	70	260	1750x700x1020	500	/
GP 20A/YW	20	7	YANMAR 4TNE 88	4	2190	26	70	230	1750x700x1020	500	/
Model	400 v	230 v	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent	Accessori a richiesta Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande
Interruttore differenziale / Earth fault device Thermischer Schutzschalter / Interrupteur différentiel	Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents	Carrello e timone per traino lento / Slow speed trolley with a drawn bar Fahrgestell mit Deichsel / Remorque avec poignée pour traction lente
Interruttore magnetotermico / Magnetothermal circuit breaker Thermischer magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz	Carrello stradale omologato / Road tow trailer Strassenfahrgestell zugelassen / Remorque avec timon pour traction routière – homologuée
Presse 32A 230V / Socket 32A 230V Steckdose 32A 230v / Prise de 32A 230v	Avviamento automatico / Automatic start Automatischer Starter / Démarrage automatique	Struttura di protezione con ponte di sollevamento / Protective structure with lifting hook Schutzrahmen mit Kranose / Pont de soulèvement
Presse 32A 400V / Socket 32A 400V Steckdose 32A 400v / Prise de 32A 400v		Scaldiglia olio / Oil heater Ölvorheizung / Réchauffage de l'huile
Voltmetro + commutatore di fase / Voltmeter + phase selector switch Voltmeter + Phasenumschalter / Voltmètre avec commutateur de phase		Scaldiglia acqua / Water heater Wasservorheizung / Réchauffage de l'eau
Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre		
Frequenzimetro / Frequency meter Frequenzmesser / Frequencemètre		
Contatore / Hours run meter Betriebs-Stundenzähler / Compteur horaire		
Modulo di protezione motore : - alta temperatura acqua - bassa pressione olio - avaria carica batteria Motor-Abschaltautomatik: - Kühlwasserüberetemperatur - Niedriger Öldruck - Ladegerät	Engine safety device in case of: - high water temperature - low oil pressure - battery charger fault Lampes témoin: - température d'eau - pression d'huile moteur (basse) - charge de la batterie	
Spia riserva carburante / Low fuel level switch Kraftstoffmangelsignal (Reserve) / Témoin réserve combustible		
Pulsante arresto di emergenza / Emergency stop button Notknopf / Bouton d'arrêt d'urgence		
Batteria incorporata / Incorporated battery Elektrostart mit Batterie / Batterie incorporée		

IT - I gruppi raffreddati ad acqua sono disponibili anche con motori Perkins
 UK - The water powered gen sets are also available with Perkins engines.
 F - Les groupes refroidis par eau sont disponibles aussi avec moteurs Perkins.
 D - Die Wassergekühlten Stromerzeuger sind auch mit Perkins Motoren erhältlich.

