

Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	400 v	230 v	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Gr/kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 10S/LA	11	3,5	LOMBARDINI 9 LD 625	2	1248	14,6	70	245	1850x700x1120	540	95
GP 20S/VA	22	7	VM SUN 2105	2	1992	28	70	225	1850x700x1120	760	95
GP 30S/VA	33	11	VM SUN 3105	3	2987	42	70	223	1850x700x1120	870	95
Model	400 v	230 v	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	400 v	230 v	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Gr/kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 10S/LW	10	3,3	LOMBARDINI LDW 1204	2	1222	14	70	260	1750x700x1020	550	95
GP 10S/YW	10	3,3	YANMAR 3TNE 78A	3	1204	14	70	230	1750x700x1020	550	95
GP 15S/LW	15	5	LOMBARDINI LDW 1503	3	1551	19	70	260	1750x700x1020	600	95
GP 15S/YW	15	5	YANMAR 3TNE 88	3	1642	19	70	230	1750x700x1020	600	95
GP 20S/LW	20	7	LOMBARDINI LDW 2004	4	2068	26	70	260	1750x700x1020	690	95
GP 20S/YW	20	7	YANMAR 4TNE 88	4	2190	26	70	230	1750x700x1020	690	95
Model	400 v	230 v	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement different	Accessori a richiesta Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande
Interruttore differenziale / Earth fault device Thermischer Schutzschalter / Interrupteur différentiel	Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents	Carrello e timone per traino lento / Slow speed trolley with a drawn bar Fahrgestell mit Deichsel / Remorque avec poignée pour traction lente
Interruttore magnetotermico / Magnetothermic circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz	Carrello stradale omologato / Road tow trailer Strassenfahrgestell Zugelassen / Remorque avec limon pour traction routière – homologuée
Presse 32A 230V / Socket 32A 230V Steckdose 32A 230v / Prise de 32A 230v	Avviamento automatico / Automatic start Automatischer starter / Démarrage automatique	Pompa estrazione olio / oil pump Ölpumpe / Pompe de vifage huile moteur
Presse 32A 400V / Socket 32A 400V Steckdose 32A 400v / Prise de 32A 400v		Scaldiglia olio / Oil heater Ölvorheizung / Réchauffage de l'huile
Voltmetro + commutatore di fase / Voltmeter + phase selector switch Voltmeter + Phasenumschalter / Voltmètre avec commutateur de phase		Scaldiglia acqua / Water heater Wasservorheizung / Réchauffage de l'eau
Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre		
Frequenzimetro / Frequency meter Frequenzmesser / Fréquencemètre		
Contatore / Hours run meter Betriebs-Stundenzähler / Compteur horaire		
Modulo di protezione motore : - alta temperatura acqua - bassa pressione olio - avaria carica batteria Motor-Abschaltautomatik: - Kühlwasserüber Temperatur - Niedriger Öldruck - Ladegerät	Engine safety device in case of: - high water temperature - low oil pressure - battery charger fault Lampes témoin: - température d'eau - pression d'huile moteur (basse) - charge de la batterie	
Spia riserva carburante / Low fuel level switch Kraftstoffmangelsignal (Reserve) / Témoin réserve combustible		
Pulsante arresto di emergenza / Emergency stop button Notknopf / Bouton d'arrêt d'urgence		
Batteria incorporata / Incorporated battery Elektrostart mit Batterie / Batterie incorporée		
Gancio di sollevamento / Lifting hook Kranöse / Crochet de soulèvement		
Maniglie e cerniere in acciaio inox / Inox-steel handles and hinges Türklinke und Klappe aus rostfreiem Stahl / Poignées et charnières en acier inox		
Verniciatura industriale / Industrial painting Industriellackierung / Vernissage industriel		



IT - I gruppi raffreddati ad acqua sono disponibili anche con motori Perkins
 UK - The water powered gen sets are also available with Perkins engines.
 F - Les groupes refroidis par eau sont disponibles aussi avec moteurs Perkins.
 D - Die Wassergekühlten Stromerzeuger sind auch mit Perkins Motoren erhältlich.