

Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	CONT.	MAX.	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Gr/kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 30A/I	30	33	8031 i 06	3	2900	43	70	225	1850x700x1100	780	/
GP 40A/I	40	44	8041 i 06	4	3900	56	70	227	1850x700x1100	880	/
GP 60A/I	60	66	8061 i 06	6	5900	84	100	224	2100x900x1300	1210	/
GP 80A/I	*80	88	8061 Si 06	6	5900	107	100	214	2100x900x1300	1290	/
GP 100A/I	*100	110	8061 Si 07	6	5900	137	100	210	2100x900x1300	1350	/
GP 130A/I	*130	143	8061 Sri 26	6	5900	179	140	206	2850x1000x1400	1480	/
GP 150A/I	*150	165	8061 Sri 27	6	5900	197	140	207	2850x1000x1400	1580	/
GP 200A/I	*200	220	8361 Sri 26	6	8100	279	150	203	3000x1100x1500	2050	/
GP 250A/I	*250	275	8210 Sri 25	6	13800	330	150	205	3000x1100x2100	2500	/
GP 300A/I	*300	330	8210 Sri 26	6	13800	395	300	209	3500x1300x2100	2800	/
GP 350A/I	*350	385	8210 Sri 27	6	13800	458	300	201	3500x1300x2100	3100	/
GP 400A/I	*400	440	8281 Sri 26	8	17200	519	320	205	3400x1400x2200	3800	/
GP 450A/I	*450	495	8281 Sri 27	8	17200	584	320	206	3400x1400x2200	4000	/
Model	CONT.	MAX.	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent	Accessori a richiesta Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande
Interruttore differenziale fino a 150 kva / Earth fault device up to 150 kva Thermischer Schutzschalter bis 150 kva / Interrupteur différentiel jusqu'à 150 kva	Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents	Carrello e timone per traino lento / Slow speed trolley with a drawn bar Fahrgestell mit Deichsel / Remorque avec poignée pour traction lente
Interruttore magnetotermico / Magnetothermic circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz	Carrello stradale omologato / Road tow trailer Strassenfahrgestell zugelassen / Remorque avec limon pour traction routière - homologuée
Presse 32A 230V / Socket 32A 230V Steckdose 32A 230v / Prise de 32A 230v		Centralina automatica con commutazione / Automatic mains failure panel with change over Notstromautomatik inkl. Umschaltung / Armoire de démarrage autom. avec inverseur de source
Presse 32A 400V / Socket 32A 400V Steckdose 32A 400v / Prise de 32A 400v		Scaldiglia acqua / Water heater Wasservorheizung / Réchauffage de l'eau
Presse 63A 400V < 40 kva / Socket 63A 400V < 40 kva Steckdose 63A 400V bis 40 kva / Prise de 63A 400v jusqu'à 40 kva		Dispositivo di rabbocco automatico da serbatoio esterno Automatic refuelling device from external tank Automatisches Nachfüllgerät von Außentank Dispositif de remplissage automatique d'un réservoir externe
Morsetiera di potenza > 40 kva / Power terminal board > 40 kva Stromabgang über Klemmeleiste ab 40 kva Bornier de raccordement à partir de 40 kva		Struttura di protezione con ponte di sollevamento / Protective structure with lifting hook Schutzrahmen mit Kranöse / Pont de soulèvement
Predisposizione per avviamento automatico fino a 150 kva / Automatic starting socket up to 150 kva Notstromautomatik Steckdose bis 150 kva / Pré-installation pour démarrage automatique jusqu'à 150 kva		Strumenti addizionali / Additional instruments Andere Geräte / Autres instruments
Voltmetro + commutatore di fase / Voltmeter + phase selector switch Voltmeter + Phasenumschalter / Voltmètre avec commutateur de phase		
Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre		
Frequenzimetro / Frequency meter Frequenzmesser / Fréquencemètre		
Contaore / Hours run meter Betriebs-Stundenzähler / Compteur horaire		
Modulo di protezione motore : - alta temperatura acqua - bassa pressione olio - avaria carica batteria Motor-Abschaltautomatik: - Kühlwasserübertemperatur - Niedriger Öldruck - Ladegerät	Engine safety device in case of: - high water temperature - low oil pressure - battery charger fault Lampes témoin: - température d'eau - pression d'huile moteur (basse) - charge de la batterie	
Spia riserva carburante / Low fuel level switch Kraftstoffmangelsignal (Reserve) / Témoin réserve combustible		
Pulsante arresto di emergenza / Emergency stop button Notknopf / Bouton d'arrêt d'urgence		
*Regolatore di giri elettronico da 80 kva * RPM Electronic governor starting from 80 kva * Elektronischer Geschwindigkeitsregler AB 80 kva * Régulateur électronique de tours (à partir du 80 kva)		
Batteria incorporata / Incorporated battery Elektrostart mit Batterie / Batterie incorporée		
Regolatore elettronico di tensione / Electronic voltage governor Elektronischer Spannungsregler / Régulateur électronique de tension		
Filtro gasolio con decantatore acqua / Diesel filter with water strainer Kraftstofffilter mit Wassersieb / Filtre à gasoil huile avec décantation d'eau		

