

Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	CONT.	MAX.	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Gr/Kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 30S/I	30	33	8031 i 06	3	2900	43	100	225	2100x900x1170	990	93
GP 40S/I	40	44	8041 i 06	4	3900	56	100	227	2100x900x1170	1090	93
GP 60S/I	60	66	8061 i 06	6	5900	84	140	224	2850x1000x1400	1480	94
GP 80S/I	*80	88	8061 Si 06	6	5900	107	140	214	2850x1000x1400	1560	94
GP 100S/I	*100	110	8061 Si 07	6	5900	137	140	210	2850x1000x1400	1620	94
GP 130S/I	*130	143	8061 Sri 26	6	5900	179	150	206	3000x1100x1500	1780	95
GP 150S/I	*150	165	8061 Sri 27	6	5900	197	150	207	3000x1100x1500	1880	95
GP 200S/I	*200	220	8361 Sri 26	6	8100	279	250	203	4000x1250x2200	2800	95
GP 250S/I	*250	275	8210 Sri 25	6	13800	330	250	205	4000x1250x2200	3500	95
GP 300S/I	*300	330	8210 Sri 26	6	13800	395	400	209	4500x1450x2300	3800	95
GP 350S/I	*350	385	8210 Sri 27	6	13800	458	400	201	4500x1450x2300	4250	95
GP 400S/I	*400	440	8281 Sri 26	8	17200	519	450	205	5000x1900x2400	5000	95
GP 450S/I	*450	495	8281 Sri 27	8	17200	584	450	206	5000x1900x2400	5200	95

Model	CONT.	MAX.	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard	
Interruttore differenziale fino a 150 kva / Earth fault device up to 150 kva Thermischer Schutzschalter bis 150 kva / Interrupteur différentiel jusqu'à 150 kva	Gancio di sollevamento / Lifting hook Kranöse / Crochet de soulèvement
Interruttore magnetotermico / Magnetothermic circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	Maniglie e cerniere in acciaio inox / Inox-steel handles and hinges Türklinke und Klappe aus rostfreiem Stahl / Poignées et charnières en acier inox
Presà 32A 230V / Socket 32A 230V Steckdose 32A 230v / Prise de 32A 230v	Verniciatura industriale / Industrial painting Industrielackierung / Peinture industrielle
Presà 32A 400V / Socket 32A 400V Steckdose 32A 400v / Prise de 32A 400v	Caricamento combustibile dall'esterno con chiave External fuel-tank cap with key Nachfüllgerät von Aussentank mit Schlüssel Bouchon réservoir combustible avec clé
Presà 63A 400V < 40 kva / Socket 63A 400V < 40 kva Steckdose 63A 400v bis 40 kva / Prise de 63A 400v jusqu'à 40 kva	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent
Morsettiera di potenza > 40 kva / Power terminal board > 40 kva Stromabgang über Klemmeleiste ab 40 kva Bornier de raccordement à partir de 40 kva	Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents
Predisposizione per avviamento automatico fino a 150 kva / Automatic starting socket up to 150 kva Notstromautomatik Steckdose bis 150 kva / Pré-Installation pour démarrage automatique jusqu'à 150 kva	Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modeles de 60 Hz
Voltmetro + commutatore di fase / Voltmeter + phase selector switch Voltmeter + Phasenumschalter / Voltmètre avec commutateur de phase	
Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre	
Frequenzimetro / Frequency meter Frequenzmesser / Fréquencemètre	
Contatore / Hours run meter Betriebs-Stundenzähler / Compteur horaire	
Modulo di protezione motore : - alta temperatura acqua - bassa pressione olio - avaria carica batteria Motor-Abschallautomatik: - Kühlwasserüber Temperatur - Niedriger Oldruck - Ladegerät	Engine safety device in case of: - high water temperature - low oil pressure - battery charger fault Lampes témoin: - température d'eau - pression d'huile moteur (basse) - charge de la batterie
Spia riserva carburante / Low fuel level switch Kraftstoffmangelsignal (Reserve) / Témoin réserve combustible	
Pulsante arresto di emergenza / Emergency stop button Notknopf / Bouton d'arrêt d'urgence	
*Regolatore di giri elettronico da 80 kva * RPM Electronic governor starting from 80 kva * Elektronischer Geschwindigkeitsregler AB 80 kva * Régulateur électronique de tours (à partir du 80 kva)	
Batteria incorporata / Incorporated battery Elektrostart mit Batterie / Batterie incorporée	
Regolatore elettronico di tensione / Electronic voltage governor Elektronischer Spannungsregler / Régulateur électronique de tension	
Filtro gasolio con decantatore acqua / Diesel filter with water strainer Kraftstofffilter mit Wassersieb / Filtre à gasoil huile avec décantation d'eau	

Accessori a richiesta Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande	
Carrello e timone per traino lento / Slow speed trolley with a drawn bar Fahrgestell mit Deichsel / Remorque avec poignée pour traction lente	Carrello stradale omologato / Road tow trailer Strassenfahrgestell zugelassen / Remorque avec timon pour traction routière – homologuée
Centralina automatica con commutazione / Automatic mains failure panel with change over Notstromautomatik inkl. Umschaltung / Armoire de démarrage autom. avec inverseur de source	Scaldiglia acqua / Water heater Wasservorheizung / Réchauffage de l'eau
	Pompa estrazione olio / oil pump Ölpumpe / Pompe de vidange
	Dispositivo di rabbocco automatico da serbatoio esterno Automatic refuelling device from external tank Automatisches Nachfüllgerät von Außentank Dispositif de remplissage automatique d'un réservoir externe
	Strumenti addizionali / Additional instruments Andere Geräte / Autres instruments

