

Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	CONT.	MAX.	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Gr/Kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 30A/P	27	30	3.152.4	3	2500	37	70	228	1850x700x1100	710	/
GP 40A/P	40	44	1004 G	4	3860	59	70	231	1850x700x1100	850	/
GP 60A/P	60	66	1004 TG1	4	3860	87	100	245	2100x900x1300	920	/
GP 80A/P	76	83	1004 TG 2	4	3990	97	100	231	2100x900x1300	1150	/
GP 100A/P	102	112	1006 TG 2A	6	5990	136	110	220	2100x900x1300	1350	/
GP 130A/P	*130	143	1006 TAG	6	5990	179	140	220	2850X1000X1400	1480	/
GP 150A/P	*150	165	1306E87 TG 1	6	8710	194	140	210	2850X1000X1400	1600	/
GP 200A/P	*200	220	1306CE87 TAG 3	6	8710	267	150	206	3000x1100x1500	1650	/
GP 250A/P	*250	275	1306CE87 TAG 6	6	8710	320	150	206	3000x1100x1500	2000	/
GP 300A/P	*300	350	2306CE14 TAG 1	6	14600	408	300	201	3250x1300x2100	3000	/
GP 350A/P	*350	400	2306CE14 TAG 2	6	14600	461	300	197	3250x1300x2100	3150	/
GP 400A/P	*400	450	2306CE14 TAG 3	6	14600	519	300	201	3250x1300x2100	3400	/
GP 450A/P	*450	500	2806CE16 TAG 1	6	15800	581	320	206	3400X1400X2200	3500	/
GP 500A/P	*500	550	2806CE16 TAG 2	6	15800	632	320	205	3400x1400x2200	3600	/

Model	CONT.	MAX.	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent	Accessori a richiesta Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande
Interruttore differenziale fino a 150 kva / Earth fault device up to 150 kva Thermischer Schutzschalter bis 150 kva / Interrupteur différentiel jusqu'à 150 kva	Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents	Carrello e timone per traino lento / Slow speed trolley with a drawn bar Fahrgestell mit Deichsel / Remorque avec poignée pour traction lente
Interruttore magnetotermico / Magnetothermic circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz	Carrello stradale omologato / Road tow trailer Strassenfahrgestell zugelassen / Remorque avec limon pour traction routière – homologuée
Presà 32A 230V / Socket 32A 230V Steckdose 32A 230v / Prise de 32A 230v		Centralina automatica con commutazione / Automatic mains failure panel with change over Notstromautomatik inkl. Umschaltung / Armoire de démarrage autom. avec inverseur de source
Presà 32A 400V / Socket 32A 400V Steckdose 32A 400v / Prise de 32A 400v		Scaldiglia acqua / Water heater Wasservorheizung / Réchauffage de l'eau
Presà 63A 400V < 40 kva / Socket 63A 400V < 40 kva Steckdose 63A 400V bis 40 kva / Prise de 63A 400v jusqu'à 40 kva		Dispositivo di rabbocco automatico da serbatoio esterno Automatic refuelling device from external tank Automatisches Nachfüllgerät von Außentank Dispositif de remplissage automatique d'un réservoir externe
Morsettiera di potenza > 40 kva / Power terminal board > 40 kva Stromabgang über Klemmeleiste ab 40 kva Bornier de raccordement à partir de 40 kva		Struttura di protezione con ponte di sollevamento / Protective structure with lifting hook Schutzrahmen mit Kranöse / Pont de soulèvement
Predisposizione per avviamento automatico fino a 150 kva / Automatic starting socket up to 150 kva Notstromautomatik Steckdose bis 150 kva / Pré-installation pour démarrage automatique jusqu'à 150 kva		Strumenti addizionali / Additional instruments Andere Geräte / Autres instruments
Voltmetro + commutatore di fase / Voltmeter + phase selector switch Voltmeter + Phasenumschalter / Voltmètre avec commutateur de phase		
Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre		
Frequenzimetro / Frequency meter Frequenzmesser / Fréquence-mètre		
Contatore / Hours run meter Betriebs-Stundenzähler / Compteur horaire		
Modulo di protezione motore : - alta temperatura acqua - bassa pressione olio - avaria carica batteria Motor-Abschaltautomatik: - Kühlwasserüber Temperatur - Niedriger Öl Druck - Ladegerät	Engine safety device in case of: - high water temperature - low oil pressure - battery charger fault Lampes témoin: - température d'eau - pression d'huile moteur (basse) - charge de la batterie	
Spia riserva carburante / Low fuel level switch Kraftstoffmangelsignal (Reserve) / Témoin réserve combustible		
Pulsante arresto di emergenza / Emergency stop button Notknopf / Bouton d'arrêt d'urgence		
*Regolatore di giri elettronico * RPM Electronic governor * Elektronischer Geschwindigkeitsregler * Régulateur électronique de tours		
Batteria incorporata / Incorporated battery Elektrostart mit Batterie / Batterie incorporée		
Regolatore elettronico di tensione / Electronic voltage governor Elektronischer Spannungsregler / Régulateur électronique de tension		
Filtro gasolio con decantatore acqua / Diesel filter with water strainer Kraftstofffilter mit Wassersieb / Filtre à gasoil huile avec décantation d'eau		

