

Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	CONT.	MAX.	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Gr/Kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 30S/P	27	30	3.152.4	3	2500	37	100	228	2100x900x1170	920	93
GP 40S/P	40	44	1004 G	4	3860	59	100	231	2100x900x1170	1060	93
GP 60S/P	60	66	1004 TG1	4	3860	87	125	245	2500x1000x1400	1190	93
GP 80S/P	76	83	1004 TG 2	4	3990	97	125	231	2500x1000x1400	1420	94
GP 100S/P	102	112	1006 TG 2A	6	5990	136	140	220	2850x1000x1400	1620	94
GP 130S/P	*130	143	1006 TAG	6	5990	179	150	220	3000x1100x1500	1780	94
GP 150S/P	*150	165	1306E87 TG 1	6	8710	194	150	210	3000x1100x1500	2350	95
GP 200S/P	*200	220	1306CE87 TAG 3	6	8710	267	250	206	4000x1250x2200	2800	95
GP 250S/P	*250	275	1306CE87 TAG 6	6	8710	320	250	206	4000x1250x2200	2900	95
GP 300S/P	*300	350	2306CE14 TAG 1	6	14600	408	400	201	4500x1450x2300	4000	95
GP 350S/P	*350	400	2306CE14 TAG 2	6	14600	461	400	197	4500x1450x2300	4100	95
GP 400S/P	*400	450	2306CE14 TAG 3	6	14600	519	400	201	4500x1450x2300	4600	95
GP 450S/P	*450	500	2806CE16 TAG 1	6	15800	581	450	206	5000x1900x2400	4700	95
GP 500S/P	*500	550	2806CE16 TAG 2	6	15800	632	450	205	5000x1900x2400	4800	95

Model	CONT.	MAX.	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA				ENGINE				DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard	
Interruttore differenziale fino a 150 kva / Earth fault device up to 150 kva Thermischer Schutzschalter bis 150 kva / Interrupteur différentiel jusqu'à 150 kva	
Interruttore magnetotermico / Magnetothermic circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	
Presà 32A 230V / Socket 32A 230V Steckdose 32A 230v / Prise de 32A 230v	
Presà 32A 400V / Socket 32A 400V Steckdose 32A 400v / Prise de 32A 400v	
Presà 63A 400V < 40 kva / Socket 63A 400V < 40 Kva Steckdose 63A 400V bis 40 kva / Prise de 63A 400v jusqu'à 40 kva	
Morsetteria di potenza > 40 kva / Power terminal board > 40 Kva Stromabgang über Klemmeleiste ab 40 kva Bornier de raccordement à partir de 40 kva	
Predisposizione per avviamento automatico fino a 150 Kva / Automatic starting socket up to 150 Kva Notstromautomatik Steckdose bis 150 Kva / Pré-installation pour démarrage automatique jusqu'à 150 Kva	
Voltmetro + commutatore di fase / Voltmeter + phase selector switch Voltmeter + Phasenumschalter / Voltmètre avec commutateur de phase	
Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre	
Frequenzimetro / Frequency meter Frequenzmesser / Fréquencemètre	
Contatore / Hours run meter Betriebs-Stundenzähler / Compteur horaire	
Modulo di protezione motore : - alta temperatura acqua - bassa pressione olio - avaria carica batteria Motor-Abschaltautomatik: - Kühlwasserubertemperatur - Niedriger Oldruck - Ladegerät	Engine safety device in case of: - high water temperature - low oil pressure - battery charger fault Lampes témoin: - température d'eau - pression d'huile moteur (basse) - charge de la batterie
Spia riserva carburante / Low fuel level switch Kraftstoffmangelsignal (Reserve) / Témoin réserve combustible	
Pulsante arresto di emergenza / Emergency stop button Notknopf / Bouton d'arrêt d'urgence	
*Regolatore di giri elettronico * RPM Electronic governor * Elektronischer Geschwindigkeitsregler * Régulateur électronique de tours	
Batteria incorporata / Incorporated battery Elektrostart mit Batterie / Batterie incorporée	
Regolatore elettronico di tensione / Electronic voltage governor Elektronischer Spannungsregler / Régulateur électronique de tension	
Filtro gasolio con decantatore acqua / Diesel filter with water strainer Kraftstofffilter mit Wassersieb / Filtre à gasoil huile avec décantation d'eau	

Accessori a richiesta Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande	
Gancio di sollevamento / Lifting hook Kranöse / Crochet de soulèvement	
Maniglie e cerniere in acciaio inox / Inox-steel handles and hinges Türklinke und Klappe aus rostfreiem Stahl / Poignées et charnières en acier inox	
Verniciatura industriale / Industrial painting Industrielackierung / Peinture industrielle	
Caricamento combustibile dall'esterno con chiave External fuel-tank cap with key Nachfüllgerät von Aussen tank mit Schlüssel Bouchon réservoir combustible avec clé	
Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement different	
Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents	
Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz	
Carrello e timone per traino lento / Slow speed trolley with a drawn bar Fahrgestell mit Deichsel / Remorque avec poignée pour traction lente	
Carrello stradale omologato / Road tow trailer Strassenfahrgestell zugelassen / Remorque avec limon pour traction routière – homologuée	
Centralina automatica con commutazione / Automatic mains failure panel with change over Notstromautomatik inkl. Umschaltung / Armoire de démarrage autom. avec inverseur de source	
Scaldiglia acqua / Water heater Wasservorheizung / Réchauffage de l'eau	
Pompa estrazione olio / Oil pump Ölpumpe / Pompe de vidange	
Dispositivo di rabbocco automatico da serbatoio esterno Automatic refuelling device from external tank Automatisches Nachfüllgerät von Außentank Dispositif de remplissage automatique d'un réservoir externe	
Strumenti addizionali / Additional instruments Andere Geräte / Autres instruments	

