

| Modello | POTENZA MAX KVA | | MOTORE | | | | | | DIMENSIONI | PESO | RUMOROSITA' |
|-----------|-----------------|------|-------------|---------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|------|-------------|
| | CONT. | MAX. | Tipo | N. Cil. | Cilindrata cc. | Potenza Cv | Serbatoio Lt | Consumo Gr/Kwh | L X L X A mm. | Kg. | Lwa |
| GP 85A/V | 85 | 94 | TD 520 GE | 4 | 4760 | 116 | 100 | 213 | 2100X900X1300 | 1200 | / |
| GP 100A/V | 100 | 110 | TAD 520 GE | 4 | 4760 | 139 | 100 | 206 | 2100X900X1300 | 1250 | / |
| GP 130A/V | 130 | 143 | TD 720 GE | 6 | 7150 | 174 | 140 | 211 | 2850X1000X1400 | 1400 | / |
| GP 150A/V | 150 | 165 | TAD 720 GE | 6 | 7150 | 208 | 140 | 197 | 2850X1000X1400 | 1500 | / |
| GP 180A/V | 180 | 200 | TWD 710 GE | 6 | 6730 | 222 | 140 | 209 | 3000X1100X1650 | 1800 | / |
| GP 200A/V | *200 | 220 | TWD 740 GE | 6 | 7280 | 267 | 150 | 203 | 3000x1100x1650 | 2000 | / |
| GP 250A/V | *250 | 275 | TAD 740 GE | 6 | 7280 | 325 | 150 | 200 | 3000x1100x1650 | 2200 | / |
| GP 300A/V | *300 | 330 | TAD 1032 GE | 6 | 9600 | 390 | 300 | 200 | 3250x1300x2100 | 2600 | / |
| GP 350A/V | *350 | 385 | TAD 1241 GE | 6 | 12130 | 481 | 300 | 198 | 3250x1300x2100 | 2900 | / |
| GP 380A/V | *375 | 410 | TAD 1241 GE | 6 | 12130 | 481 | 300 | 198 | 3250x1300x2100 | 3000 | / |
| GP 400A/V | *400 | 440 | TAD 1242 GE | 6 | 12130 | 526 | 300 | 199 | 3250x1300x2100 | 3600 | / |
| GP 450A/V | *450 | 500 | TAD 1630 GE | 6 | 16120 | 592 | 320 | 209 | 3400x1400x1900 | 3800 | / |
| GP 500A/V | *500 | 550 | TAD 1631 GE | 6 | 16120 | 643 | 320 | 209 | 3400x1400x1900 | 3900 | / |

| Model | CONT. | MAX. | Model | N. Cyl. | Displacement cc. | Power Hp | Tank capacity Lt. | Fuel consumption Gr/kwh | L x W x H mm. | Kg. | Lwa |
|-------|---------------|------|--------|---------|------------------|----------|-------------------|-------------------------|---------------|--------|-------------|
| | MAX POWER KVA | | ENGINE | | | | | | DIMENSIONS | WEIGHT | NOISE LEVEL |

| Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Equipement standard | Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Equipement different | Accessori a richiesta Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande |
|---|--|---|
| Interruttore differenziale fino a 150 kva / Earth fault device up to 150 kva Thermischer Schutzschalter bis 150 kva / Interrupteur différentiel jusqu'à 150 kva | Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents | Carrello e timone per traino lento / Slow speed trolley with a drawn bar Fahrgestell mit Deichsel / Remorque avec poignée pour traction lente |
| Interruttore magnetotermico / Magnetothermic circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique | Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modeles de 60 Hz | Carrello stradale omologato / Road tow trailer Strassenfahrgestell zugelassen / Remorque avec timon pour traction routière – homologuée |
| Presse 32A 230V / Socket 32A 230V Steckdose 32A 230v / Prise de 32A 230v | | Centralina automatica con commutazione / Automatic mains failure panel with change over Notstromautomatik inkl. Umschaltung / Armoire de démarrage autom. avec inverseur de source |
| Presse 32A 400V / Socket 32A 400V Steckdose 32A 400v / Prise de 32A 400v | | Scaldiglia acqua / Water heater Wasservorheizung / Réchauffage de l'eau |
| Presse 63A 400V < 40 kva / Socket 63A 400V < 40 kva Steckdose 63A 400V bis 40 kva / Prise de 63A 400v jusqu'à 40 kva | | Dispositivo di rabbocco automatico da serbatoio esterno Automatic refuelling device from external tank Automatisches Nachfüllgerät von Außen tank Dispositif de remplissage automatique d'un réservoir externe |
| Morsetiera di potenza > 40 kva / VPower terminal board > 40 kva Stromabgang über Klemmeleiste ab 40 kva Bornier de raccordement à partir de 40 kva | | Struttura di protezione con ponte di sollevamento / Protective structure with lifting hook Schutzrahmen mit Kranöse / Pont de soulèvement |
| Predisposizione per avviamento automatico fino a 150 Kva / Automatic starting socket up to 150 Kva Notstromautomatik Steckdose bis 150 Kva / Pre-installation pour démarrage automatique jusqu'à 150 Kva | | Strumenti addizionali / Additional instruments Andere Geräte / Autres instruments |
| Voltmetro + commutatore di fase / Voltmeter + phase selector switch Voltmeter + Phasenumschalter / Voltmètre avec commutateur de phase | | |
| Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre | | |
| Frequenzimetro / Frequency meter Frequenzmesser / Fréquencemètre | | |
| Contatore / Hours run meter Betriebs-Stundenzähler / Compteur horaire | | |
| Modulo di protezione motore : - alta temperatura acqua - bassa pressione olio - avaria carica batteria Motor-Abschaltautomatik: - Kühlwasserüber Temperatur - Niedriger Öl Druck - Ladegerät | Engine safety device in case of: - high water temperature - low oil pressure - battery charger fault Lampes témoin: - température d'eau - pression d'huile moteur (basse) - charge de la batterie | |
| Spia riserva carburante / Low fuel level switch Kraftstoffmangelsignal (Reserve) / Témoin réserve combustible | | |
| Pulsante arresto di emergenza / Emergency stop button Notknopf / Bouton d'arrêt d'urgence | | |
| *Regolatore di giri elettronico * RPM Electronic governor * Elektronischer Geschwindigkeitsregler * Régulateur électronique de tours | | |
| Batteria incorporata / Incorporated battery Elektrostart mit Batterie / Batterie incorporée | | |
| Regolatore elettronico di tensione / Electronic voltage governor Elektronischer Spannungsregler / Régulateur électronique de tension | | |
| Filtro gasolio con decantatore acqua / Diesel filter with water strainer Kraftstofffilter mit Wassersieb / Filtre à gasoil huile avec décantation d'eau | | |

