

Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	CONT.	MAX.	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Gr/Kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 30A/D	28	30	F4M 1011 F	4	2912	39	70	214	1850x700x1100	710	/
GP 40A/D	40	44	BF4M 1011 F	4	2912	55	70	212	1850x700x1100	820	/
GP 60A/D	60	66	BF4M 1012 E	4	3192	74	100	216	2100x900x1300	1030	/
GP 80A/D	73	81	BF4M 1012 EC	4	3192	91	100	216	2100x900x1300	1100	/
GP 100A/D	106	117	BF4M 1013 EC	4	4764	133	100	206	2100x900x1300	1170	/
GP 130A/D	136	151	BF6M 1013 E	6	7146	171	140	211	2850X1000X1400	1400	/
GP 150A/D	150	165	BF6M 1013 EC	6	7146	203	140	197	2850X1000X1400	1550	/
GP 200A/D	*200	220	BF6M 1015	6	11906	300	150	213	3000x1100x1500	2000	/
GP 250A/D	*250	275	BF6M 1015 C1	6	11906	355	150	198	3000x1100x1500	2600	/
GP 300A/D	*300	330	BF6M 1015 C2	6	11906	412	300	198	3250x1300x2300	2900	/
GP 350A/D	*350	385	BF6M 1015 C3	6	11906	455	300	198	3250x1300x2300	3200	/
GP 400A/D	*400	440	BF8M 1015 C1	8	15874	526	320	198	3400x1600x2200	3800	/
GP 450A/D	*450	500	BF8M 1015 C2	8	15874	585	320	198	3400X1600X2200	4000	/
GP 500A/D	*500	550	BF8M 1015 CP	8	15874	637	320	195	3400x1800x2200	4200	/

Model	CONT.	MAX.	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement different	Accessori a richiesta Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande
Interruttore differenziale fino a 150 kva / Earth fault device up to 150 kva Thermischer Schutzschalter bis 150 kva / Interrupteur différentiel jusqu'à 150 kva	Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents	Carrello e timone per traino lento / Slow speed trolley with a drawn bar Fahrgestell mit Deichsel / Remorque avec poignée pour traction lente
Interruttore magnetotermico / Magnetothermic circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modeles de 60 Hz	Carrello stradale omologato / Road tow trailer Strassenfahrgestell zugelassen / Remorque avec timon pour traction routière – homologuée
Presà 32A 230V / Socket 32A 230V Steckdose 32A 230v / Prise de 32A 230v		Centralina automatica con commutazione / Automatic mains failure panel with change over Notstromautomatik inkl. Umschaltung / Armoire de démarrage autom. avec inverseur de source
Presà 32A 400V / Socket 32A 400V Steckdose 32A 400v / Prise de 32A 400v		Scaldiglia acqua / Water heater Wasservorheizung / Réchauffage de l'eau
Presà 63A 400V < 40 kva / Socket 63A 400V < 40 kva Steckdose 63A 400V bis 40 kva / Prise de 63A 400v jusqu'à 40 kva		Dispositivo di rabbocco automatico da serbatoio esterno Automatic refuelling device from external tank Automatisches Nachfüllgerät von Außentank Dispositif de remplissage automatique d'un réservoir externe
Morsetteria di potenza > 40 kva / VPower terminal board > 40 kva Stromabgang über Klemmeleiste ab 40 kva Bornier de raccordement à partir de 40 kva		Struttura di protezione con ponte di sollevamento / Protective structure with lifting hook Schutzrahmen mit Kranöse / Pont de soulèvement
Predisposizione per avviamento automatico fino a 150 Kva / Automatic starting socket up to 150 Kva Notstromautomatik Steckdose bis 150 Kva / Pré-installation pour démarrage automatique jusqu'à 150 Kva		Strumenti addizionali / Additional instruments Andere Geräte / Autres instruments
Voltmetro + commutatore di fase / Voltmeter + phase selector switch Voltmeter + Phasenumschalter / Voltmètre avec commutateur de phase		
Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre		
Frequenzimetro / Frequency meter Frequenzmesser / Fréquencemètre		
Contaore / Hours run meter Betriebs-Stundenzähler / Compteur horaire		
Modulo di protezione motore : - alta temperatura acqua - bassa pressione olio - avaria carica batteria Motor-Abschaltautomatik: - Kühlwasserübertemperatur - Niedriger Oldruck - Ladegerät	Engine safety device in case of: - high water temperature - low oil pressure - battery charger fault Lampes témoin: - température d'eau - pression d'huile moteur (basse) - charge de la batterie	
Spia riserva carburante / Low fuel level switch Kraftstoffmangelsignal (Reserve) / Témoin réserve combustible		
Pulsante arresto di emergenza / Emergency stop button Notknopf / Bouton d'arrêt d'urgence		
*Regolatore di giri elettronico * RPM Electronic governor * Elektronischer Geschwindigkeitsregler * Régulateur électronique de tours		
Batteria incorporata / Incorporated battery Elektrostart mit Batterie / Batterie incorporée		
Regolatore elettronico di tensione / Electronic voltage governor Elektronischer Spannungsregler / Régulateur électronique de tension		
Filtro gasolio con decantatore acqua / Diesel filter with water strainer Kraftstofffilter mit Wassersieb / Filtre à gasoil huile avec décantation d'eau		

