

Modello	POTENZA MAX KVA		MOTORE						DIMENSIONI	PESO	RUMOROSITA'
	CONT.	MAX.	Tipo	N. Cil.	Cilindrata cc.	Potenza Cv	Serbatoio Lt	Consumo Gr/Kwh	L X L X A mm.	Kg.	Lwa
GP 30S/D	28	30	F4M 1011 F	4	2912	39	100	214	2100x900x1170	910	93
GP 40S/D	40	44	BF4M 1011 F	4	2912	55	100	212	2100x900x1170	1030	93
GP 60S/D	60	66	BF4M 1012 E	4	3192	74	125	216	2500x1000x1400	1300	93
GP 80S/D	73	81	BF4M 1012 EC	4	3192	91	125	216	2500x1000x1400	1370	94
GP 100S/D	106	117	BF4M 1013 EC	4	4764	133	140	206	2850x1000x1400	1430	94
GP 130S/D	136	151	BF6M 1013 E	6	7146	171	150	211	3000x1100x1500	1700	94
GP 150S/D	150	165	BF6M 1013 EC	6	7146	203	150	197	3000x1100x1500	2300	95
GP 200S/D	*200	220	BF6M 1015	6	11906	300	250	213	4000x1250x2200	2750	95
GP 250S/D	*250	275	BF6M 1015 C1	6	11906	355	250	198	4000x1250x2200	3500	95
GP 300S/D	*300	330	BF6M 1015 C2	6	11906	412	400	198	4500x1450x2300	3900	95
GP 350S/D	*350	385	BF6M 1015 C3	6	11906	455	400	198	4500x1450x2300	4250	95
GP 400S/D	*400	440	BF8M 1015 C1	8	15874	526	450	198	5000x1900x2400	5000	95
GP 450S/D	*450	500	BF8M 1015 C2	8	15874	585	450	198	5000x1900x2400	5200	95
GP 500S/D	*500	550	BF8M 1015 CP	8	15874	637	450	195	5000x1900x2400	5400	95

Model	CONT.	MAX.	Model	N. Cyl.	Displacement cc.	Power Hp	Tank capacity Lt.	Fuel consumption Gr/kwh	L x W x H mm.	Kg.	Lwa
	MAX POWER KVA		ENGINE						DIMENSIONS	WEIGHT	NOISE LEVEL

Dotazione di serie Standard features / Standard Ausstattung / Équipement standard	
Interruttore differenziale fino a 150 kva / Earth fault device up to 150 kva Thermischer Schutzschalter bis 150 kva / Interrupteur différentiel jusqu'à 150 kva	Gancio di sollevamento / Lifting hook Kranöse / Crochet de soulèvement
Interruttore magnetotermico / Magnetothermic circuit breaker Thermisch magnetischer Schutzschalter / Interrupteur magnétothermique	Maniglie e cerniere in acciaio inox / Inox-steel handles and hinges Türklinke und Klappe aus rostfreiem Stahl / Poignées et charnières en acier inox
Presse 32A 230V / Socket 32A 230V Steckdose 32A 230v / Prise de 32A 230v	Verniciatura industriale / Industrial painting Industriellackierung / Peinture industrielle
Presse 32A 400V / Socket 32A 400V Steckdose 32A 400v / Prise de 32A 400v	Caricamento combustibile dall'esterno con chiave External fuel-tank cap with key Nachfüllgerät von Aussen tank mit Schlüssel Bouchon réservoir combustible avec clé
Presse 63A 400V < 40 kva / Socket 63A 400V < 40 kva Steckdose 63A 400v bis 40 kva / Prise de 63A 400v jusqu'à 40 kva	Configurazioni diverse Other configurations / Andere Konfigurationen / Équipement différent
Morsetiera di potenza > 40 kva / VPower terminal board > 40 kva Stromabgang über Klemmeleiste ab 40 kva Bornier de raccordement à partir de 40 kva	Versioni con tensioni differenti / Models with different voltage Modelle mit anderen Spannungen / Voltage différents
Predisposizione per avviamento automatico fino a 150 Kva / Automatic starting socket up to 150 Kva Notstromautomatik Steckdose bis 150 Kva / Pré-installation pour démarrage automatique jusqu'à 150 Kva	Versioni a 60 Hz / 60 Hz versions Stromerzeuger 60 Hz / Modèles de 60 Hz
Voltmetro + commutatore di fase / Voltmeter + phase selector switch Voltmeter + Phasenumschalter / Voltmètre avec commutateur de phase	Amperometro / Ammeter Amperemeter / Ampèremètre
Frequenzmetro / Frequency meter Frequenzmesser / Fréquencemètre	Contatore / Hours run meter Betriebs-Stundenzähler / Compteur horaire
Modulo di protezione motore : - alta temperatura acqua - bassa pressione olio - avaria carica batteria Motor-Abschaltautomatik: - Kühlwasserüber Temperatur - Niedriger Öl Druck - Ladegerät	Engine safety device in case of: - high water temperature - low oil pressure - battery charger fault Lampes témoin: - température d'eau - pression d'huile moteur (basse) - charge de la batterie
Spia riserva carburante / Low fuel level switch Kraftstoffmangelsignal (Reserve) / Témoin réserve combustible	Pulsante arresto di emergenza / Emergency stop button Notknopf / Bouton d'arrêt d'urgence
*Regolatore di giri elettronico * RPM Electronic governor * Elektronischer Geschwindigkeitsregler * Régulateur électronique de tours	Batteria incorporata / Incorporated battery Elektrostart mit Batterie / Batterie incorporée
Regolatore elettronico di tensione / Electronic voltage governor Elektronischer Spannungsregler / Régulateur électronique de tension	Filtro gasolio con decantatore acqua / Diesel filter with water strainer Kraftstofffilter mit Wassersieb / Filtre à gasoil huile avec décantation d'eau

Accessori a richiesta Options on request / Zubehöre auf Anfrage / Accessoires sur demande	
Carrello e timone per traino lento / Slow speed trolley with a drawn bar Fahrgestell mit Deichsel / Remorque avec poignée pour traction lente	Carrello stradale omologato / Road tow trailer Strassenfahrgestell zugelassen / Remorque avec timon pour traction routière – homologuée
Centralina automatica con commutazione / Automatic mains failure panel with change over Notstromautomatik inkl. Umschaltung / Armoire de démarrage autom. avec inverseur de source	Scaldiglia acqua / Water heater Wasservorheizung / Réchauffage de l'eau
Pompa estrazione olio / Oil pump Ölpumpe / Pompe de vidange	Dispositivo di rabbocco automatico da serbatoio esterno Automatic refuelling device from external tank Automatisches Nachfüllgerät von Außentank Dispositif de remplissage automatique d'un réservoir externe
Strumenti addizionali / Additional instruments Andere Geräte / Autres instruments	

